



TotalEnergies

Assortiment update

Nieuw product

Coolelf Neotech -37°C

Segment

Automotive

Productnaam

Coolelf Neotech -37°C

Verpakking

12x1L, 5L, 20L, 60L en 208L

Omschrijving en toepassing

Coolelf Neotech -37°C is een premium motor koelvloeistof op basis van mono-ethyleenglycol en Organische Additieve Technologie (OAT) die het hele jaar door vorstbescherming biedt en uitstekende corrosie-, vries- en kookbescherming biedt. De koelvloeistof kan hoge temperaturen weerstaan dankzij de verhoogde oxidatiestabiliteit en compenseert de negatieve effecten van mogelijke vervuiling met flux. Coolelf Neotech -37°C bevat geen 2-EHA, nitriet en boraten. Het voldoet ook aan de EU CO2-emissieprestatienormen. Coolelf Neotech -37°C is klaar voor gebruik, als een mengsel met gedemineraliseerd water. Geschikt voor gebruik in verbrandingsmotoren en batterij-elektrische voertuigen in de auto- en zware toepassingen, als er geen eis is voor elektrische geleidbaarheid.

Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring

Coolelf Neotech -37°C voldoet aan de volgende internationale classificaties:

ASTM D3306 ,ASTM D6210

JIS K 2234-2018

UNE 26-361-88/1

CNS GB 27943.1-2022

Coolelf Neotech -37°C beschikt over de volgende constructeursgoedkeuringen:

JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5212

VOITH

Het voldoet ook aan de vereisten voor volgende goedkeuringen:

CNH MAT 3624

CAT P/N GCM34

CLAAS

DETROIT DIESEL DFS93K217

DEUTZ DQC CB-14

JOHN DEERE

PERKINS



TotalEnergies

Assortiment update

RENAULT TRUCKS RTCS-2

TATA DAEWOO

UD TRUCKS

VOLVO VCS-2

Leverbaar vanaf

Reeds leverbaar



TotalEnergies

Assortiment update

Nieuw product

GLACELF Cartech -37C

Segment

Automotive

Productnaam

GLACELF Cartech -37C

Verpakking

12x1, 5, 20, 60 en 208L

Omschrijving en toepassing

Glacelf Cartech is een premium motorantivries op basis van glycol, die geavanceerde fosfaat-inhibitortechnologie bevat ondersteund door een sterke organische basis (P-OAT - Fosfaat Organische Additieve Technologie). De hoge temperatuurstabiliteit in combinatie met flux passiveringseigenschappen maakt deze koelvloeistof tot een uitstekende en toekomstbestendige keuze voor de koelsystemen van motoren van vandaag en morgen. Glacelf Cartech biedt het hele jaar door bescherming tegen vorst en uitstekende corrosie-, vries- en kookbescherming in lichte voertuigen en zware toepassingen. Glacelf Cartech is vrijgesteld van potentieel schadelijke additieven zoals nitrieten, boraten en amines, wat leidt tot een veiligere omgeving. Glacelf Cartech bevat ook geen silicaten, wat eventuele problemen veroorzaakt door instabiel silicagel of silicaten uitsluit.

Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring

Glacelf Cartech beschikt over de volgende internationale classificaties:

ASTM D3306 ,ASTM D6210

JIS K 2234-2018

KS M 2142:2014

UNE 26-361-88/1

CNS GB 29743-2013

Glacelf Cartech beschikt over de volgende constructeursgoedkeuringen:

MB-325.7

NISSAN RNES-B-00014 v2.1

RENAULT 41-01-001/--V ,RENAULT RNES-B-00014 v2.1

Ook voldoet Glacelf Cartech aan de vereisten van:

FIAT 9.55523

FORD WSS-M97-B57-A1

GM OPEL

PSA: VAUXHALL ,PSA B71 1111

RENAULT: ALPINE



TotalEnergies

Assortiment update

Leverbaar vanaf

Reeds leverbaar



TotalEnergies

Assortiment update

Nieuw product

Dynatrans DAX 80W-90

Segment

Automotive, agri

Productnaam

Dynatrans DAX 80W-90

Verpakking

208L

Omschrijving en toepassing

Dynatrans DAX 80W-90 is een transmissieolie die hoge zuiverheid van de slipschijven garandeert. Het voorkomt geluid en trillingen bij intensief gebruik. Dankzij de specifieke Extreme Pressure-additieven biedt het maximale bescherming aan zeer zwaar belaste tandwielen en tandwielen die onderhevig zijn aan schokken.

Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring

Dynatrans Dax beschikt over de volgende internationale specificaties:

API GL-5 LS

MIL-L-2105D

Constructeurs goedkeuringen:

ZF TE-ML 05N

ZF TE-ML 21N

ZF TE-ML 05C

ZF TE-ML 12C

ZF TE-ML 16E

ZF TE-ML 21C

VOLVO 97321

NH 520B

NH 520C

CLAAS

DEUTZ

FORD ESW-M2C-104-A

JCB

LIEBHERR

TEREX



TotalEnergies

Assortiment update

Leverbaar vanaf
Reeds leverbaar



TotalEnergies

Assortiment update

Nieuw product

QUARTZ INEO RCP 5W-30

Segment

Automotive

Productnaam

QUARTZ INEO RCP 5W-30

Verpakking

12x1L, 5L, 20L, 60L en 208L

Omschrijving en toepassing

Quartz Ineo RCP 5W-30 is een hoogwaardige, geavanceerde synthetische motorolie speciaal ontwikkeld voor de 1.5 BlueHDI-dieselmotoren met turbocompressor (inclusief de nieuwe Euro 6.2-, 6.3- en 6.4-normen). Deze motorolie is ook geschikt voor diesel- en benzinemotoren waarvoor PSA B71 2290-goedkeuring vereist is. Quartz Ineo RCP 5W-30 is het resultaat van gezamenlijk onderzoek door de technische teams van Stellantis en TotalEnergies R&D. De innovatieve technologie is speciaal ontwikkeld voor DV5R-motoren en verlengt de levensduur van uw motor en optimaliseert de reinheid. Goedgekeurd en aanbevolen door Stellantis, levert Quartz Ineo RCP 5W-30 met Age-Resistance-technologie uitstekende bescherming tegen slijtage terwijl de CO₂-uitstoot wordt geoptimaliseerd om de motor langer jong te houden.

Internationale specificaties en/of belangrijke constructeursgoedkeuring

Quartz Ineo RCP 5W-30 voldoet aan de volgende internationale classificaties:

ACEA C3

API SN Plus

Dit product beschikt over de volgende constructeursgoedkeuringen:

Stellantis FPW9.55535/03

PSA B71 2290

Leverbaar vanaf

Reeds leverbaar



TotalEnergies

Assortiment update

Verdwijnen van een product

DYNATRANS LSD 80W-90

Segment

Agri, Automotive

Productnaam

DYNATRANS LSD 80W-90

Verpakking

208L

Omschrijving en toepassing

Hoogwaardig smeermiddel voor assen, differentiëlen en eindaandrijvingen die uitgerust zijn met zelfremmende schijven met een "limited slip" systeem.

Niet meer beschikbaar vanaf

Niet meer beschikbaar wanneer de voorraad is uitverkocht.